



DOSTUPNO KAO

B0002CGZ bez baterije i punjača | **B0004CGZ** bez baterije i punjača

ISTAKNUTE OPCIJE



Povezivanje bez napora
Baterijski adapter za alat neprimjetno povezuje pomoću umetanje konektora u alat, uz pomoć a velika poluga za jednostavno rukovanje jednom rukom vezanost i nevezanost.



Točički za kontrolu brzine
Omogućava izbor brzina rotacije koja odgovara razni radni komadi

- 6.000 min⁻¹
- 6.500 min⁻¹
- 8.000 min⁻¹
- 9.500 min⁻¹
- 10.000 min⁻¹



Mogućnosti sakupljanja prašine
Ovaj alat nudi fleksibilnu prašinu mogućnosti prikupljanja, dopuštajući korisnici mogu birati između samostalno sakupljanje prašine sa pričvršćenom vrećicom za prašinu ili poboljšanu kontrolu prašine spajanjem na usisivač, ovisno na potrebe aplikacije.



Optimalna kontrola i manevarska sposobnost
Dizajniran za preciznost, ručka alata je postavljena blizu površine za brušenje ima optimalno uravnotežen centar gravitacije, osiguravajući izvrsna manevarska sposobnost za fine operacije.

BUKA

Nivo zvučnog pritiska (B0002CG): **78 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska (B0004CG): **77 dB(A)**
Nivo vibracija (B0002CG): **2,7 m/s²**
Nivo vibracija (B0004CG): **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Kompatibilan: **BL4050F i BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
VC004G
Bežični usisivač čistač - AWS



XGT 40 V max
VC009G
Bežični ruksak usisivač - AWS



XGT 40 V max
VC011G
Bežični ruksak usisivač - AWS

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Prikladno za stolare, autolimarske radionice, zanatlije i izvođače radova
- Izvrsna manevarska sposobnost postiže se baterijom u obliku konektora spoj koji smanjuje opterećenje ruku i održava niskom ukupnu visinu
- Lagan i nizak dizajn čini ga sličnim pneumatske brusilice, osiguravajući jednostavnu upotrebu i prenosivost.
- Optimalni dizajn ručke postavlja ručku blizu površine za brušenje s uravnoteženo težište za preciznu kontrolu tijekom finih operacija.
- Visoku učinkovitost i snagu osigurava 40 V max XGT Li-Ion baterija s BL motorom, osiguravajući stabilno brušenje uz dosljednu kontrolu brzine.
- Nisko održavanje i dugovječnost postižu se bez potrebe za zračne kompresore, periodično podmazivanje ili održavanje, smanjenje vremena zastoja i povećanje produktivnosti.
- Alat također ima meki start, promjenjivu kontrolu brzine, konstantnu kontrolu brzine, električna kočnica i funkcija protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	B0002CG	B0004CG
Napon akumulatora	40 V max - XGT	
Okretaja u minuti	6.000 - 10.000 min ⁻¹	
Promjer orbite	ø 5 mm	ø 3 mm
Brusni disk	ø 150 mm	
Kabel za napajanje	1,6 m	
Dimenzije (D×Š×V)*	247 x 123 x 96 mm	246 x 123 x 96 mm
Težina*	0,98 kg	0,96 kg

* bez kabla za napajanje i adaptera za baterije

PRIBOR

Adapter za baterije - 1,6 m
1914H3-6



Uprtač
1914H8-6



AWS jedinica WUT01
198900-7



Adapter za baterije - 5 m
1914H5-2



Pločica 150
1914J3-0



Adapter bežične jedinice
WUT02 & WUT01
199790-1



Zaštitni poklopac
1914H7-8



Vrećica za prašinu
122632-0



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si