

LXT**DTD173****AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ****BL MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

DTD173Z bez akumulatora i punjača | DTD173RTJ s 2 akumulatora BL1850B, punjačem DC18RC i koferom Makpac 2

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za građevinarstvo i stolariju, popravak automobila, električne i vodoinstalacijske radove, te „uradi sam“ entuzijaste.
- 4 mogućnosti odabira snage i 4 pomoćna načina rada za različite primjene.
- Kontrola promjenjive brzine putem prekidača.
- Kompaktan dizajn s tankim tijelom alata i ukupnom duljinom od 111 mm.
- Optimalna ravnoteža alata postignuta je pomicanjem akumulatora 12 mm unatrag, tako da je težište alata bliže središnjoj liniji rukohvata.
- Dva kuglična ležaja koriste se za učvršćivanje nakovnja, smanjujući klimanje bitova.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹
Br. udaraca	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Standardni vijak / strojni vijak	M5-M16 / M4-M8
Vijak velike čvrstoće/ vijak s grubim navojem	M5-M14 / 22-125 mm
Maks. moment zavrtnja	180 Nm
Dimenzije (D×Š×V)	111 x 81 x 234 mm
Masa*1	1,5 kg

*1 Sakumulatorom BL1860B

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

LED svjetlo u obliku prstena
Ravnomjerno osvijetljenje zahvaljujući LED radnom svjetlu u obliku prstena s 3 razine svjetlosti.



Lako dostupna upravljačka ploča
Nalazi se na stražnjoj strani alata što korisniku omogućuje da provjeri i promjeni način rada tijekom rada.



Gumb za brzu promjenu načina rada
Nalazi se povrh prekidača i omogućuje brzo prebacivanje između 4 razine sile udara ili između načina primjene.



4 pomoćna načina rada drvo: pritezanje dugih vijaka
vijak: otpuštanje vijaka
T1: uvrtnje samobušeci vijaka u tanki metal
T2: uvrtnje samobušeci vijaka u debeli metal

PRIBOR

Pokrov akumulatora za LXT akumulatore 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
194649-7

Kopča - duga za LXT akumulatore 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
346317-0

Kopča - kratka za LXT akumulatore 1,5 / 2,0 Ah
346449-3



Unutarnja obloga za kofer Makpac 837670-0

Kofer Makpac 2 821550-0

**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **100 dB(A)**, Razina zvučne snage: **108 dB(A)**, Razina vibracija: **12,9 m/s²**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI

LXT 18 V
DTD172
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V Max
TD001G
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V Max
TD002G
Akumulatorski udarni odvijač

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.ba