


DOSTUPNO KAO

PP001GZK bez akumulatora i punjača i s plastičnim koferom

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za brzo probijanje okruglih i ovalnih rupa bez iskrenja ili strugotina.
- Sposoban probijati rupe u širokom rasponu različitih materijala (meki čelik, nehrđajući čelik, aluminij i bakar) i profila (ravni, kutni i H ili U).
- Podesiva vodilica dubine omogućuje podešavanje mjesta probijanja do 40 mm od ruba.
- 19 mm kraći u usporedbi s modelom koji je kompatibilan s akumulatorom LXT 18 V.
- Akumulator XGT 40 V Max i snažni motor bez četkica osiguravaju 85% veću radnu brzinu u usporedbi s modelom koji je kompatibilan s akumulatorom LXT 18 V.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Napon akumulatora	XGT 40 V Max
Maks. kapacitet	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugli / ovalni
Maks. debljina - čelik	9 mm
Maks. debljina - nehrđajući čelik	6 mm
Maks. dubina grla	40 mm
Dimenzije (D×Š×V)*1	398 x 129 x 315 mm
Masa*1	11,6 kg

*1 S akumulatorom BL4025

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Produktivnost

Probijač se automatski povlači nakon što je rupa probijena, omogućujući učinkovito kontinuirano bušenje.


Poluga za povlačenje

Poluga za povlačenje omogućuje povlačenje probijača prije svršetka operacije probijanja.


Praktičnost

Ručku je moguće rotirati za 360° što omogućava optimalno pozicioniranje na različitim mjestima.


Maksimalna debljina za okrugle rupe

Sposobnost probijanja okruglih rupa promjera 19 mm u običnom čeliku debljine 10 mm.

PRIBOR

 Hidraulično ulje
SC00000106

 Radni stalak
SC03801080

 Klizni graničnik
SC03300790

 Probijač / šablon
okrugle rupe

 Probijač / šablon
ovalne rupe


6 mm	SC05340040	SC05340040	6,5×10 mm	SC05340200	SC00000244
6,5 mm	SC05340050	SC05340050	6,5×13 mm	SC05340210	SC00000246
8 mm	SC05340060	SC05340060	8,5×13 mm	SC05340220	SC00000248
8,5 mm	SC05340070	SC05340070	8,5×17 mm	SC05340230	SC00000250
10 mm	SC05340080	SC05340080	9×13,5 mm	SC05340240	SC00000252
11 mm	SC05340090	SC05340090	9×18 mm	SC05340250	SC00000254
12 mm	SC05340100	SC05340100	10×15 mm	SC05340260	SC00000256
13 mm	SC05340110	SC05340110	10×20 mm	SC05340270	SC00000258
14 mm	SC05340120	SC05340120	11×16,5 mm	SC05340280	SC00000260
15 mm	SC05340130	SC05340130	12×18 mm	SC05340290	SC00000262
16 mm	SC05340140	SC05340140	13×19,5 mm	SC05340300	SC00000264
18 mm	SC05340150	SC05340150	14×21 mm	SC05340310	SC00000266
19 mm	SC05340170	SC05340170			
20 mm	SC05340160	SC05340160			

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka: **77 dB(A)**,
Razina vibracija: **2,5 m/s²**
KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F**
POVEZANI PROIZVODI

 LXT 18 V
DPP200
Akumulatorski alat
za probijanje rupa