



**DOSTUPNO KAO**

RP001GZ bez akumulatora i punjača

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**



**Jednostavno rukovanje prekidačima**

1. Prekidač za zaključavanje
2. Prekidač za kontinuirani rad
3. Prekidač za aktivaciju



**3 stupnja podešavanja dubine glodanja**

Odaberite granični vijak okretanjem baze graničnika.



**Regulator brzine**

Omogućuje odabir brzine okretaja u skladu s različitim radnim potrebama

1. 8.000 min<sup>-1</sup>
2. 12.500 min<sup>-1</sup>
3. 17.000 min<sup>-1</sup>
4. 21.000 min<sup>-1</sup>
5. 25.000 min<sup>-1</sup>



**LED radno svjetlo**

Pritiskom na prekidač za zaključavanje alat se uključuje u stanju pripravnosti, pri čemu LED radno svjetlo pruža bolju vidljivost položaja rezanja.

**BUKA**

Razina zvučnog tlaka: **92 dB(A)**, Razina zvučne snage: **100 dB(A)**, Razina vibracija: **6,3 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025 i BL4020** | Kompatibilno: **BL4080F**

**POVEZANI PROIZVODI**



XGT 40 V Max **RT001G**  
Akumulatorska glodalica



XGT 40 V Max **VC004G**  
Akumulatorski usisavač - AWS



XGT 40 V Max **VCO09G**  
Akumulatorski usisavač za nošenje na leđima - AWS

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodno za stolare, izrađivače namještaja, obrtnike i izvođače radova.
- Okretna i učinkovita s laganim, niskoprofilnim dizajnom koji zadržava učinkovitost žičanih modela.
- Snažna i kompatibilna zahvaljujući akumulatoru 40 V Max XGT Li-Ion i motoru bez četkica, koji pružaju veliku snagu i podržavaju prihvat od 12 mm.
- Dosljedno rezanje s kontrolom konstantne brzine osigurava glatke rezove, čak i sa svrdlom promjera 12 mm.
- Svestrana maksimalna dubina glodanja od 60 mm i kompatibilnost sa svim svrdlima u katalogu pribora, unatoč laganom i niskoprofilnom dizajnu.
- Funkcija mekog kočenja omogućava nježno zaustavljanje, sprječavajući oštećenja uzrokovana povratnim udarcem.
- Kompatibilna s nizom različitog pribora kao što su vodilice za predloške i adapteri za vodilice, čime se osigurava veća svestranost alata.
- Jednostavno rukovanje sa zasebnim tipkama za kontinuirani rad i zaključavanje, za lakšu upotrebu.
- Unaprijeđena vidljivost koju osigurava LED radno svjetlo, koje poboljšava vidljivost položaja rezanja.
- Ostale značajke kojima se odlikuje uključuju bežično automatsko pokretanje (AWS), promjenjivu brzinu, meko pokretanje i funkciju za sprječavanje ponovnog pokretanja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	XGT 40 V Max
Br. okr. u slobodnom hodu	8.000 - 25.000 min <sup>-1</sup>
Veličina baze	150 x 130 mm
Maksimalna dubina glodanja	60 mm
Veličina prihвата	12 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	135 x 275 x 288 mm
Masa*	4,0 kg

\* S akumulatorom BL4025

**PRIBOR**

<p><b>Adapter za tračnicu vodilice</b> 194579-2</p>	<p><b>Tračnice vodilice</b> 199140-0 (1 m), 194367-7 (3 m),</p>	<p><b>Stega</b> 199826-6 (brza) 194385-5 (standardna)</p>
<p><b>Ravna vodilica s finim podešavanjima</b> 195136-9</p>	<p><b>Držač</b> 122661-3</p>	<p><b>Šipka</b> 256861-8 (255 mm), 195137-7 (450 mm)</p>
<p><b>Ravna vodilica</b> 342428-9</p>	<p><b>Vodilica sa ležajem</b> 123022-4</p>	<p><b>Mlaznica za prašinu</b> 194934-8</p>
<p><b>Konusna stezna čahura</b> 763622-4 (1/2")</p>	<p><b>Stezna čahura</b> 763801-4 (6 mm), 763804-8 (8 mm)</p>	
<p><b>Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01</b> 198900-7</p>	<p><b>Bežični konektor adapter WUT02 i WUT01</b> 199790-1</p>	



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si