


DOSTUPNO KAO

TM001GZ bez akumulatora i punjača | TM001GZ03 bez akumulatora i punjača i s koferom Makpac 3 | TM001GD201 s 2 akumulatora BL4025, punjačem DC40RA i koferom Makpac 3

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za automobilske tehničare, električare, vodoinstalater, stolare te izvođače radova i graditelje
- Kompatibilan s priborom STARLOCK, STARLOCK PLUS i STARLOCK MAX.
- Brzo rezanje raznih materijala uz nisku razinu vibracija.
- Široki kut osciliranja u kombinaciji s velikom brzinom oscilacijskog pokreta rezultiraju izvrsnom brzinom rada.
- 12 postavki kuta od 0° - 360°, u koracima od 30°.
- Tanji dizajn ručke postignut je pozicioniranjem motora okomito na prednju stranu alata, osiguravajući sigurno i udobno držanje.
- Značajka mekog starta za lagano pokretanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Prihvata alata	STARLOCK MAX
Broj oscilacija u minuti	10.000-20.000 min ⁻¹
Kut oscilacije	3,6°
Dimenzije (D×Š×V)*	326 x 91,5 x 123 mm
Masa*	2,1 kg

* S akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Tehnologija amortizacije vibracija
Dvostruka struktura kućišta s odvojenim dijelovima za vibriranje i držanje, amortizerima i prigušnikom rezultira niskom razinom vibracija od 2,5 m/s² ili manje.



Prihvata za pribor koji ne zahtjeva upotrebu alata
Sistem za zaključavanje u obliku poluge omogućuje brzu montažu i zamjenu pribora.



12 postavki kuta
Moguće postavljanje pribora pod kutovima u rasponu od 0° do 360°, s koracima od 30°.



LED radno svjetlo
Jedno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada.

PRIBOR

Unutarnja obloga za kofer Makpac
836313-1



Potporna ploča
B-65115



Kofer Makpac 3
821551-8



Nastavak za usisavanje prašine
191R02-6


BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
Kompatibilno: **BL4080F, BL4050F**

POVEZANI PROIZVODI


LXT 18 V
DTM52
Akumulatorski multifunkcijski alat