



DOSTUPNO KAO

UC022GZ bez baterije i punjača | UC022GT101 sa BL4050F baterijom i DC40RA punjačem

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za arboriste, pejzažiste, farmere i komunalne radnike.
- Performanse rezanja i težina ekvivalentne ili superiorne klasi od 35 mL motorne motorne testere.
- Odlično ubrzanje smanjuje vrijeme zastoja između rezanja, što je posebno je koristan za kontinuirane i ponavljajuće zadatke kao što su udove.
- Crno štampane linije na tijelu alata vode korisnike u određivanju pada smjer stabla, poboljšavajući vidljivost tokom sječe drveća.
- Metalni branik sa šiljcima čvrsto hvata radni predmet kako bi pružio više kontrolu, što olakšava rezanje.
- Nosač lančanika povećava brzinu rezanja.
- Veliki otvor za punjenje ulja sa prozorčićem za pregled omogućava rukovaocu jednostavno dodavanje i provjerite nivo ulja.
- Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja za uštedu baterije i za izbjegavanje nenamjerno pokretanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga	1,6 kW
Dužina vodilice	350 mm
Lanac pile	0,325" LP (visina) 1,1 mm (mjera) 64 (broj poveznica)
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 mL
Dimenzije (D×Š×V)*	430 x 219 x 271 mm
Težina*	5,4 kg

*S baterijom BL4050F

ISTAKNUTE OPCIJE



Vrlo vidljiva linija za obaranje
Postavljena je crna štampana linija dodana tijelu alata za pomoć korisnika u određivanju smjera za sječu drveća.



Novo zatezanje bez alata podešavanje lanca pile
Zatezanje jednostavno za rukovanje podešavanje lanca pile korištenjem velikog, lako vidljivog brojčanika.



Izvršna mogućnost ponovnog pokretanja
(Kada je zaključano)
Ako se alat blokira zbog opterećenja, odmah uklanjajući teret omogućuje ponovno pokretanje motora bez ponovnog pokretanja, čineći ga moguće nastaviti s rezanjem operacije.




Novi mehanizam za zaključavanje
Ugrađenom polugom za zaključavanje glavna poluga za zaključavanje, vrijeme automatskog isključivanja ima prilagođeno, čime se poboljšava učinkovitost rada (automatsko isključivanje vrijeme: 5 min).

PRIBOR

Vodilica
191T88-2

Lanac pile
191T92-1



Zaštita oštrice
419242-9

Zupčanik
191V91-5



BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **93 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Recommended: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
UC0166
Akumulatorska lančana pila -
400 mm



XGT 40 V max
UC0156
Akumulatorska lančana pila -
350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si