



**DOSTUPNO KAO**

UC026GZ bez baterije i punjača | UC026GT101 sa BL4050F baterijom i DC40RA punjačem

**KORISNIČKE PREDNOSTI**

- Pogodno za arboriste, pejzažiste, farmere i komunalne radnike.
- Performanse rezanja i težina ekvivalentne ili superiorne klasi od 35 mL motorne motorne testere.
- Odlično ubrzanje smanjuje vrijeme zastoja između rezanja, što je posebno je koristan za kontinuirane i ponavljajuće zadatke kao što su udove.
- Crno štampane linije na tijelu alata vode korisnike u određivanju pada smjer stabla, poboljšavajući vidljivost tokom sječe drveća.
- Metalni branik sa šiljcima čvrsto hvata radni predmet kako bi pružio više kontrolu, što olakšava rezanje.
- Nosač lančanika povećava brzinu rezanja.
- Veliki otvor za punjenje ulja sa prozorčićem za pregled omogućava rukovaocu jednostavno dodavanje i provjerite nivo ulja.
- Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja za uštedu baterije i za izbjegavanje nenamjerno pokretanje.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

<b>Napon akumulatora</b>	40 V max XGT
<b>Izlazna snaga</b>	1,6 kW
<b>Guide bar length</b>	400 mm
<b>Lanac pile</b>	0,325" LP (visina) 1,1 mm (mjera) 64 (broj poveznica)
<b>Brzina lanca</b>	0 - 25,5 m/s
<b>Kapacitet rezervoara za ulje</b>	200 mL
<b>Dimenzije (D×Š×V)*</b>	430 x 219 x 271 mm
<b>Težina*</b>	5,4 kg

\*S baterijom BL4050F

**ISTAKNUTE OPCIJE**



**Vrlo vidljiva linija za obaranje**  
Postavljena je crna štampana linija dodana tijelu alata za pomoć korisnika u određivanju smjer za sječu drveća.



**Vrsta zatvorene matice**  
Zarobljene matice sprječavaju gubitak matice prilikom skidanja poklopca lančanika za zamjenu vodilice ili pile lanac.



**Izvrсна mogućnost ponovnog pokretanja (Kada je zaključano)**  
Ako se alat blokira zbog opterećenja, odmah uklanjajući teret omogućuje ponovno pokretanje motora bez ponovnog pokretanja, čineći ga moguće nastaviti s rezanjem operacije.




**Novi mehanizam za zaključavanje**  
Ugrađenom polugom za zaključavanje glavna poluga za zaključavanje, vrijeme automatskog isključivanja ima prilagođeno, čime se poboljšava učinkovitost rada (automatsko isključivanje vrijeme: 5 min).

**PRIBOR**


Vodilica  
191T88-2

Lanac pile  
191T92-1



Zaštita oštrice  
419242-9

Zupčanik  
191V91-5



**BUKA**

Nivo zvučnog pritiska: **93 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**  
Nivo vibracija: **3,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

**POVEZANI PROIZVODI**



XGT 40 V max  
**UC013G**  
Akumulatorska motorna pila -  
450 mm



XGT 40 V max  
**UC012G**  
Akumulatorska lančana pila -  
400 mm



XGT 40 V max  
**UC011G**  
Akumulatorska lančana pila -  
350 mm



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si